



protecting environment...

**HS TRADING**

GREEN PACKING SOLUTIONS

## Datenblatt für 2-Wege-Paletten mit Hülsekufen, offene Kanten

<b>Liner</b>	<b>Details</b>	<b>Toleranzen</b>	<b>Standard</b>
Qualität	Testliner, braun		
Grammatur	200 / 280 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,5 %	ISO 536
<b>Wabe</b>			
Qualität	Testliner, braun		
Grammatur	145 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,5 %	ISO 536
Druckaufnahme, statisch	4,0 - 6,1 kg/cm <sup>2</sup>	+/- 0,35 kg/cm <sup>2</sup>	ISO 12048
Feuchtigkeitsgehalt	<12 %		ISO 287
<b>Abmessungen Deck</b>			
Länge	max. 3000 mm	+/- 4 mm	
Breite	max. 1340 mm	+/- 2 mm	
Höhe/Stärke	12 - 35 mm	+/- 1 mm	
Zellweite	8,1 - 15 mm	+/- 1 mm	
<b>Abmessungen Kufen</b>			
Anzahl	ab 2 Stück		
Länge	ab 190 mm	+/- 4 mm	
Breite	100 mm	+/- 2 mm	
Höhe/Stärke	100 mm	+/- 2 mm	
Zellweite	Entfällt		
<b>Verpackung</b>			
Stapelhöhe je nach Stärke Palettendeck.			
Standard Palettenwickelfolie			
Kantenschutzwinkel			
Je 1 Etikett auf 2 Seiten			
<b>Erstellungsdatum:</b>	31.05.2023		

