



protecting environment...

HS TRADING

GREEN PACKING SOLUTIONS

Datenblatt für 4-Wege-Paletten mit Wabenklötzen, offene Kanten

Liner	Details	Toleranzen	Standard
Qualität	Testliner, braun		
Grammatur	200 / 280 g/m ²	+/- 5,5 %	ISO 536
Wabe			
Qualität	Testliner, braun		
Grammatur	145 g/m ²	+/- 5,5 %	ISO 536
Druckaufnahme, statisch	4,0 - 6,1 kg/cm ²	+/- 0,35 kg/cm ²	ISO 12048
Feuchtigkeitsgehalt	<12 %		ISO 287
Abmessungen Deck			
Länge	max. 3000 mm	+/- 4 mm	
Breite	max. 1340 mm	+/- 2 mm	
Höhe/Stärke	12 - 35 mm	+/- 1 mm	
Zellweite	8,1 - 15 mm	+/- 1 mm	
Abmessungen Klötze			
Anzahl	ab 6 Stück		
Länge	ab 190 mm	+/- 4 mm	
Breite	ab 100 mm	+/- 2 mm	
Höhe/Stärke	bis 100 mm	+/- 2 mm	
Zellweite	10 - 15 mm	+/- 1 mm	
Verpackung			
Stapelhöhe je nach Stärke Palettendeck.			
Standard Palettenwickelfolie			
Kantenschutzwinkel			
Je 1 Etikett auf 2 Seiten			
Erstellungsdatum	31.05.2023		

