



*protecting environment...*

**HS TRADING**

GREEN PACKING SOLUTIONS

## **Allgemeine Hinweise für den Einsatz von Papierwabenpaletten**

Die Palette darf nicht mit Last durch Schieben über den Hallen- oder Lkw- oder Containerboden bewegt werden.

Die Staplergabeln sind so auszurichten, dass sie mittig zwischen den Klötzen/Kufen angreifen.

Die Palette muss vor jeglicher Feuchtigkeit wie Regen, Schnee, Kondenswasser, Seewasser (Container), extrem hoher Luftfeuchtigkeit und feuchten Stapelunterlagen geschützt werden.

### **Lagerbedingungen**

Lagertemperatur	18 - 25°C
Luftfeuchte während der Lagerung	40 - 55 % r.F.
Lagerung	vor jeglicher Feuchtigkeit geschützt halten.

### **Transportbedingungen**

Optimale Transporttemperatur	20°C
Luftfeuchte während des Transports	40 - 55 % r.F.
Transporthinweis	vor jeglicher Feuchtigkeit geschützt halten.

Ein Unter- bzw Überschreiten der angegebenen Werte kann zu einer Verringerung der Traglast führen.

Eine Punktbelastung, z.B. das Stehen zwischen den Klötzen/Kufen, ist zu vermeiden.

Eine Garantie für den Einsatz in Hochregallagern kann nicht gegeben werden.